

## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LAZURY COSY VINTAGE

### ZPRACOVÁNÍ

COSY VINTAGE je připraven k okamžitému použití. Před použitím řádně promíchejte. Nanáš se natíráním, válečkováním a stříkáním. U metalických odstínů doporučujeme konečnou vrstvu nanášet nástřikem pistolí s pohárkem. Velikost trysky: 1,4 - 1,8 mm.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba : 50 - 60 g/m<sup>2</sup> v jedné vrstvě.

### DOBA SCHNUTÍ

Na dotek 30-40 min, přetřítelné 1 h, stohovatelné 5 h.

### SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

### UPOZORNĚNÍ

Doba schnutí platí při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Vždy provádějte zkušební nátěr.

### OSTATNÍ INFORMACE

Renovace povrchu: Lehké přebroušení a aplikace nového nátěru.

### BALENÍ

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 18 l



FIBO COLOR s.r.o.  
Čs. armády 253  
766 01 Valašské Klobouky  
Česká republika

tel.: +420 604 262 229

e-mail: info@fibo-color.cz



Prodejce: