

# PAINTTEX

## PROGRES

Ředidlová tenkovrstvá lazura určená pro nátěry dřeva ve venkovním prostředí. Nátěry dřevostaveb, srubů, balkonů, dřevěného obložení, oken, dveří a ostatních objemově stálých a nestálých výrobků ze dřeva. Proniká hluboko do podkladu a redukuje přijímání vlhkosti. Neodlupuje se, vytváří vysoce odolný povrch a je vhodný tam, kde je kladen důraz na snadnou opravitelnost povrchu. Chrání před zamodráním, hnilobou a dřevokazným hmyzem. Použitím kvalitních pigmentů chrání dřevo před UV zářením. Není vhodný pro výrobky ze dřeva přicházejících do kontaktu s potravinami, nebo krmivem.

### Nanášení:

Natíráním.

### Forma dodání/odstín:

Transparentní odstíny dřeva podle vzorníku. Bezbarvá se nedoporučuje pro venkovní nátěry.

### Stupeň lesku:

Hedvábný lesk.

### Podklad:

Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny. Předem proveďte zkušební nátěr.

### Systém nátěru:

PAINTTEX PROGRES se nanáší ve 2-3 vrstvách. Jako finální vrstvu je možno použít film tvořící nátěry PAINTTEX, jako například PAINTTEX VARIO. Mezi jednotlivými vrstvami je možno povrch přebrousit jemným brusným papírem, nebo brusnou houbičkou.

### Spotřeba:

120-160 ml/m<sup>2</sup> v jednom nátěru. Skutečná spotřeba je závislá na savosti podkladu. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

### VOC:

Odpadá.

### Konzistence pro nanášení:

Nanášet neředěné.

### Ředidlo:

Ředidla pro syntetické barvy.

### Čistění nástrojů:

Ředidla pro syntetické barvy.

### Teplota při zpracování:

Vyšší, než 8°C (teplota materiálu, podkladu a prostředí).

### Schnutí při normálních podmínkách (20°C, 65-70 % rel. vlhkosti)

Přelakovatelné po cca. 6 - 12 hodinách.

### Skladování:

V originálně uzavřených obalech 1 rok. Skladujte v suchu.

### Upozornění

Před použitím a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započatím prací proveďte vždy zkušební nátěr.

### Renovace nátěru

Starý nátěr přebrousíte, zvláště na místech více poškozených povětrností. Obnažená místa nátěrem dostatečně nasytíte. Proveďte následné 2-3 nátěry.

### Balení

750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů

Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostředí ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014



FIBO COLOR s.r.o.

Čs. armády 253, 766 01 Valašské Klobouky  
Tel. 604 262 229, e-mail: info@fibo-color.cz